Thermomètre en verre Pt100 à profondeur d‘immersion selon indications ASTM

Domaine d‘utilisation:

pour mesures en immersion dans des liquides, à faible profondeur d‘immersion.

Caractéristiques techniques:

Précision :	Pt100 à fil enroulé, classe A*
Pointe de mesure :	Domaine d‘utilisation : -50 … +310°C verre, dégagé, d= 3 mm, L= 15 mm
Canne :	verre, d= 6 mm, NL= 250 mm (longueur totale) Marquage des profondeurs d‘immersion par des repères annulaires sur la canne selon les indications ASTM
T_{90} :	2.5 s
Manchon de câble :	inox 8 x 40 mm, sortie de câble sécurisée par gaine thermorétractable
Câble :	2 m FEP/silicone
Connecteur ALMEMO®: Résolution 0,01 K	

Modèle	Référence
Thermomètre en verre Pt100 à profondeur d‘immersion selon indications ASTM, avec connecteur ALMEMO® (y compris câble FEP/silicone 2m):	**FPA910**

*plage de validité voir page 147

Étalonnage DAkkS/Cofrac ou d‘usine KT90xx, température, pour capteur ou chaîne de mesure (capteur+appareil), voir chapitre Certificats d’étalonnage.
L‘étalonnage DAkkS raccordé COFRAC satisfait aux exigences de la norme NF EN ISO/CEI 17025 relative aux activités d‘essai.

02/2024 • Sous réserve d'erreurs et de modifications