

## RMT WinControl, le logiciel d'évaluation, de surveillance et de mise en réseau



### Description du logiciel

- Accès aux mesures d'un ou de plusieurs serveurs de données AMR WinControl, sur le réseau local ou via Internet
- Accès simultané de plusieurs utilisateurs sur un même système de mesure
- Ouverture et évaluation des fichiers AMR
- Mêmes fonctions que AMR WinControl, à l'exception de l'accès à l'appareil
- Les informations les plus récentes concernant la version du programme, les mises à jour possibles ainsi que la version démo actuelle sont disponibles en téléchargement sous [www.akrobit.de](http://www.akrobit.de).



### RMT WinControl autorise les fonctions suivantes:

- Contrôle des mesures des serveurs de données WinControl sur différents sites.
- Evaluation des mesures/fichiers acquis indépendamment de l'ordinateur d'enregistrement.
- Accès protégé à l'installation d'acquisition des mesures via le protocole „Read-Only“
- Traitement supplémentaire des alarmes et enregistrement indépendamment de l'ordinateur d'enregistrement.
- En accédant aux fichiers automatiquement sauvegardés d'un AMR WinControl et en interrogeant l'historique des valeurs mesurées, l'ordinateur d'évaluation ne doit pas fonctionner en permanence.

### Versions du logiciel

Version standard (comme SW5600WC2 sauf accès à l'appareil et pour 1 liaison max.)

Version professionnelle (comme SW5600WC3 sauf accès à l'appareil et pour 1 liaison max.)

Serveur Web (comme SW5600WC4 sauf accès à l'appareil et pour un nombre quelconque de liaisons)

Mise à jour à la version actuelle du programme

### Référence

**SW5600WCR2**

**SW5600WCR3**

**SW5600WCR4**

**SW5600WCRU**

### Options

Fichiers de mesures à création automatique (fichiers quotidiens/hebdo.)

Gestion modem

Fonction alarme (liste des événements, courriel/SMS d'alarme, commutation de la sortie relais ALMEMO®)

Serveur de données (voir page 133)

Serveur web (voir page 134)

Fonctions d'évaluation étendues (voir page 129)

### Modules supplémentaires

Calcul de confort thermique selon DIN 1946, EN ISO 7730 (voir page 130)

Protection par mot de passe (voir page 131)

Gestionnaire de plate-forme d'essais (condition : WCR3/WCR4 ou WCR2 + WCRO2) (voir page 132)

Assistant de valeur U (voir page 130)

Assistant quantité de chaleur (voir page 131)

OPC-Export (voir page 132)

**Protection matérielle contre la copie** (voir page 136)

Clé matérielle USB

### Référence

SW5600WCRO2

SW5600WCRO3

SW5600WCRO5

SW5600WCRO8

SW5600WCRO9

SW5600WCRO10

SW5600WCRZM1

SW5600WCRZM2

SW5600WCRZM3

SW5600WCRZM4

SW5600WCRZM5

SW5600WCRZM6

SW5600HL

### Configuration minimale

Composants	Configuration minimale	Configuration conseillée
Ordinateur :	PC Windows (x86/x64)	PC Windows (x86/x64)
Système d'exploitation :	Windows 8.1, 10, 2012 R2, 2016 (32 et 64bits)	Windows 10
Mémoire vive :	4096 Mo	8192 Mo
Mémoire libre sur disque dur :	25 Mo	100 Mo
Interfaces :	carte réseau, TCP/IP	carte réseau, TCP/IP, Internet ou VPN