

Messgerätekofter



ZB 2590 TK2



ZB 5600 TK3



ZB 2490 TK2



ZB 5090 RC

Ausführungen

Best. Nr.

Koffer: (jeweils ca. Maße in cm!)

Transportkoffer groß, Aluprofilrahmen/ABS z.B. für Datenlogger ALMEMO® 710, 2690, 2890

innen B 48 x T 35 x H 6 + 6 cm

(herausnehmbarer Einsatz)

ZB2590TK2

Transportkoffer universell, hoch, Aluprofilrahmen/ABS

z.B. für Messanlagen ALMEMO® 5690 innen B 48 x T 25 x

H 16 + 10 cm (herausnehmbarer Einsatz) **ZB5600TK3**

Messgerätekofter für alle ALMEMO® Handgeräte,

innen B 42 x T 30 x H 9 (Facheinteilung siehe Bild)

ZB2490TK2

Rack Case (jeweils ca. Maße in cm!)

Rack Case mit Tragegriff für ALMEMO® Messanlagen MA5690xxBT8 und MA500xxBT8x im Baugruppenträger


19" 84 TE Höhe 5 HE außen B 54 x T 50 x H 27 mit

eingebauter abschließbarer Rack-Schublade innen

B 40 x T 37 x H 7

(für Kabel, Zubehör oder Laptop)

ZB5090RC



ALMEMO® Eingangsstecker auch für vorhandene Sensorik
siehe Kapitel Eingangsmodule.



ALMEMO® Ausgangsmodule (Analog, Relais, Trigger)
siehe Kapitel Ausgangsmodule.



ALMEMO® Datenverbindung, Netzwerktechnik, Funk-Module,
Funk- und Modem-Übertragung siehe Kapitel Netzwerktechnik.



Software zur Messwert-Darstellung und Auswertung mit vielen Hinweisen
steht in Kapitel Software.